













# ELEMENTI OPZIONALI

			LEVANTE 2 ANTE	LEVANTE 1 ANTA	LEVANTE 2+2 ANTE TELESCOPICHE	LEANTE 1+1 ANTA TELESCOPICA
	CODICE	DESCRIZIONE				
	KPRO1L	Kit profili alluminio L= 4500 mm. Profilo trave principale, profilo coperchio, profilo rotaia, profilo in gomma antivibrazioni	•	•		
	KPRO2L	Kit profili alluminio L= 7000 mm. Profilo trave principale, profilo coperchio, profilo rotaia, profilo in gomma antivibrazioni	•	•		
	KPRO1LT	Kit profili alluminio L= 4500 mm. Profilo trave telescopica, profilo trave principale, profilo coperchio anodizzato, profilo rotaia, profilo in gomma antivibrazioni			•	•
	KPRO2LT	Kit profili alluminio L= 7000 mm. Profilo trave telescopica, profilo trave principale, profilo coperchio anodizzato, profilo rotaia, profilo in gomma antivibrazioni			•	
	PRO1	Cinghia di trascinamento (bobina da 50 m)	•	•	•	•
	PRO2	Spazzolino (bobina da 25 m)	•	•	•	•
	PRO3	Profilo adattatore superiore tagliato a misura (€/m)	•	•	•	•
	PA021	Guida a pavimento tagliata a misura (€/m)	•	•	•	•
	PA024	Perno con blocchetto in nylon per scorrimento	•	•		
	LEV3	Kit illuminazione a LED L=max 4,5 mt	•	•	•	•
	PRO4	Cinghia tonda per telescopica (bobina da 30 m)			•	•
	LEV6	Perno con blocchetto in nylon per scorrimento per anta telescopica			•	•