

TURBO KIT

PER CANCELLI SCORREVOLI FINO A 700 kg, 24 Vdc E FINO A 800 kg, 230 Vac



PLUS

Rallentamenti in apertura e chiusura che salvaguardano l'integrità del cancello

Parti elettroniche e meccaniche protette dagli agenti esterni

Quadro di comando in posizione orizzontale che ne facilita l'accesso

Piastra di fissaggio integrata

Centrale 24 Vdc CT10324 con display integrato

Centrale 230 Vac CT102B con display integrato











Per poter programmare la centrale 14A é necessario disporre del display DYL o del modulo wireless KUBE PRO



IoT rete collettiva di dispositivi connessi e tecnologie che facilita la comunicazione tra dispositivi tramite Bluetooth e Cloud

MODELLI · SENZA NIGHT LIGHT SYSTEM

CODICE	DESCRIZIONE	PESO	PZ. PALLET
  KTU4324ES	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 400 kg, motore 24 Vdc, centrale di comando CT10324 con rallentamenti e finecorsa elettrici. Uso residenziale	11,1 kg	36
  KTU4324KS	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 400 kg, motore 24 Vdc, centrale di comando CT10324 con rallentamenti e finecorsa elettrici. Uso residenziale	10,6 kg	36
  KTU7324ES	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 700 kg, motore 24 Vdc, centrale di comando CT10324 con rallentamenti e finecorsa elettrici. Uso intensivo	12,9 kg	36
  KTU7324KS	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 700 kg, motore 24 Vdc, centrale di comando CT10324 con rallentamenti e finecorsa elettrici. Uso intensivo	12,7 kg	36
KSC52ES	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 500 kg, motore 230 Vac, centrale di comando CT102B con rallentamenti e finecorsa elettrici. Uso residenziale	12,9 kg	36
KSC52KS	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 500 kg, motore 230 Vac, centrale di comando CT102B con rallentamenti e finecorsa elettrici. Uso residenziale	12,7 kg	36
KSC82ES	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 800 kg, motore 230 Vac, centrale di comando CT102B con rallentamenti e finecorsa elettrici. Uso residenziale	13,6 kg	36
KSC82KS	Kit per l'automazione di cancelli scorrevoli fino a 800 kg, motore 230 Vac, centrale di comando CT102B con rallentamenti e finecorsa elettrici. Uso residenziale	13,3 kg	36

COMPONENTI KIT



CT10324

TURBO

LUMY

RX4K

FT33/FT23

SUB44WR

SUB44R

KTU4324ES

• 1 PZ.

•

INTEGRATA

• FT33

• 2 PZ

KTU4324KS

• 1 PZ.

INTEGRATA

• FT23

• 2 PZ

KTU7324ES

• 1 PZ.

•

INTEGRATA

• FT33

• 2 PZ

KTU7324KS

• 1 PZ.

INTEGRATA

• FT23

• 2 PZ

CT102B

KSC52ES

• 1 PZ.

•

•

• FT33

• 2 PZ

KSC52KS

• 1 PZ.

•

• FT23

• 2 PZ

KSC82ES

• 1 PZ.

•

•

• FT33

• 2 PZ

KSC82KS

• 1 PZ.

•

• FT23

• 2 PZ

